



**SPEED 40-G CH  
#304008**



**GEWERBEEINSATZ**

Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1 zur Verwendung im Gewerbe.



**SPEED 40-G CH und SPEED 50-G CH:**  
Das Zubehör zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

- Verchromtes, robustes Schutzgitter zum Schutz gegen Verletzungen.
- 3 Geschwindigkeitsstufen mittels Drehschalter bedienbar.
- Vertikale Neigung einstellbar.
- Für Wandmontage und Kettenaufhängung geeignet (Ketten bauseits).
- Stabiler, kippstarrer Stahlrohr-Standbügel mit Gummifüßen.
- Praktischer Tragegriff und Kabelaufwicklung an der Rückseite des Ventilators.
- Leistungsstarkes Aluminiumflügelrad.
- Gummischlauchleitung, Länge 2,5 m H05RN-F 3 G 1,0 mm<sup>2</sup>, mit Schutzkontaktstecker.
- Mittels optionalem Zwischentrafo **ETWZ 1,0 #891020** in 5 Stufen bis auf Flüsterlautstärke regelbar.

**SPEED-G**

Artikel	Art.-Nr.	Farbe Schutzgitter	Flügelfarbe	Korb-Ø
40-G CH	304008	Chrom glänzend	Lack schwarz	440 mm
50-G CH	305008	Chrom glänzend	Lack schwarz	550 mm

Modell SPEED G	40	50
Flügel Ø (mm)	400	500
Leistung Motor (W)	110	120
Spannung (V/Hz)	220-240/50	
Anzahl Stufen	3	
Drehzahl (U/min)	1.305	1.310
Gewicht (kg)	4,9	6,2

Maße in mm

