

Mittels optionalem Trafo
ETWZ 1,0 # 891020 in 5 fein
dosierten Stufen regelbar.



Bedienung
der Stufen
mittels Zug-
schalter.



Windmaschine
WM3 ECO WALL
IP44 SL #307502


- Schutzkorb, Gehäuse, Flügel und Wandhalter korrosionsschutzgrundiert und matt schwarz lackiert.
- Schwere Ganzmetallausführung.
- 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar über Zugschalter am Motor.
- Mechanische, abschaltbare 85°-Oszillation.
- 3-blättriges Flügelrad für optimale Luftleistung.
- Korbneigung vertikal einstellbar.
- Wandaufnahme schwenkbar.
- Gummischlauchleitung, Länge 2,5 m H07RN-F 3 G 1,0 mm², mit Schutzkontaktstecker IP44.

GEWERBEEINSATZ

Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1 zur Verwendung im Gewerbe.



Maße in mm



Flügelrad Ø	650
Leistung Motor (W)	123
Spannung (V/Hz)	220-240/50
Höhe max. (mm)	700
Anzahl Stufen	3
Drehzahl max. (U/min)	1.190
Oszillation (°)	85
Gewicht (kg)	13,5

WM3 ECO WALL IP44 SL

Artikel	Art.-Nr.	Farbe Gehäuse/Korb	Farbe Flügel
WM3 ECO Wall IP44 SL	307502	Lack matt schwarz	Matt schwarz