

LRK 2L-VSG



Beschreibung

Der wartungsfreie Zweiraum Ventilatoreinsatz mit Grundlüftungs-, Bedarfslüftungs- und Volllaststufe zum Einschub in das Wandeinbaugehäuse 3/LR2L. Die Grundlüftungsstufe ist besonders energiesparend und geräuscharm. Im Bedarfsfall können die Bedarfslüftungs- und Volllaststufen separat geschaltet werden. Der Anschlussstutzen für den 2. Raum befindet sich auf der linken Seite.

Zum Lieferumfang gehören:

- Ventilatoreinsatz LRK 2L-VSG

Funktion

Der Ventilatoreinsatz LRK 2L-VSG entlüftet Bäder, WC, Küchen o.ä. mit Grundlüftungs-, Bedarfslüftungsstufe- und Volllaststufe. Die Volumenstromteilung zwischen Haupt- und Zweiraum beträgt ca. 2/3 zu 1/3.

Sämtliche Lüftungsstufen können separat oder z.B. zusammen mit dem Licht aktiviert werden. Auch die Verwendung eines externen Zeitnachlaufs mit Intervallschaltung ist möglich (programmierbarer Dez-05

2-Raum Ventilatoreinsatz mit 3 Lüftungsstufen, V̇: 40/ 95/ 120 m³/h

möglich (programmierbarer Zeitnachlauf 5/ZNI zum Einbau in UP- oder Verteilerdose).

Achten Sie auf ausreichend Frischluftzufuhr, z.B. mit unseren Außenwand-Luftdurchlässen ALD.

Einbau

Der Ventilatoreinsatz passt in das Wandeinbaugehäuse 3/LR2L.

Beachten Sie die Einbauanleitung und lassen Sie den Lüfter fachgerecht elektrisch anschließen.

Brandschutz

Brandschutz in Bädern, Toilettenräumen und Küchen K90-18017:

- Verwendung der metallischen Brandschutzplatte LUGA-S (Zulassung Z-41.3-346).
- Verwendung des Deckenschotts TS-18 (bauaufsichtliche Zulassung Z-41.3-556)

Technische Daten

- Volumenstrom:
 - Grundlüftung 40 m³/h
 - Bedarfslüftung 95 m³/h
 - Volllast 120 m³/h
- Spannung 230 V ~, 50 Hz
- Leistungsaufnahme 7/29/43 W
- Schalldruckpegel 33/48/58 dB(A)
- Max. Druckdifferenz 72 Pa
- Maße in mm (H x B x T):
LRK 2L-VSG: 180 x 95 x 180

Spritzwasserschutz IP 44, Schutzklasse II, CE, EMV, interne Fertigungsüberwachung, Herstellergarantie 2 Jahre

Artikeldaten

- Fabrikat: LUNOS
- Typ: LRK 2L-VSG
- Best.-Nr: 035 521