

Ausschreibungstext

FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE - doppelseitig saugend (D / DS - Baureihe, mit vorwärts gekrümmten Schaufeln)

Seite: _____

Pos.	Anzahl	Beschreibung																																								
		FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE, doppelseitig saugend, mit innenliegendem FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR, 0...100 % regelbar, Isolierstoffklasse F (155°C) nach VDE 0530. Motorschutzart IP 65 (elektrischer Teil) nach DIN 40050 mit CE-Zeichen. Gebläseinnenaggregat mit feststehender Motorachse an Gummi-Metall-Verbindungen (Schwingungsdämpfer) im Gehäuse befestigt. Gehäuse in Spiralbauform aus Stahlblech lackiert, auf Wunsch verzinkt oder Edelstahl-Ausführung. Die Befestigungswinkelschienen sind durch eine große Anzahl Rundlöcher, sowie durch Punktschweißmuttern am Gehäuse vielseitig versetzbar. Langlöcher erleichtern die Befestigung am Objektträger. Lüfterrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech, je nach Typ gestanzt oder genietet. Innenaggregat nach ISO 1940 Teil 1 in Güteklasse Q 2.5 bis Q 1 feingewuchtet. Der FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR ist mit einem ausgeführten Thermokontakt für Temperaturüberwachung ausgestattet. Herstellereklärung entsprechend der EG- Maschinenrichtlinie 98/37/EG, CE-Kennzeichnung entsprechend der EMV- Richtlinie 89/336/EG und der Niederspannungsrichtlinie 72/73 und 93/68/EG. Technische Daten: <table><tr><td>Volumenstrom max.</td><td>V</td><td>_____</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Druckerhöhung</td><td>ΔPt</td><td>_____</td><td>Pa</td></tr><tr><td>Spannung max.</td><td>U</td><td>_____</td><td>V</td></tr><tr><td>Frequenz max.</td><td>f</td><td>_____</td><td>Hz</td></tr><tr><td>Leistungsaufnahme max.</td><td>P</td><td>_____</td><td>kW</td></tr><tr><td>Stromaufnahme max.</td><td>I</td><td>_____</td><td>A</td></tr><tr><td>Drehzahl max.</td><td>n</td><td>_____</td><td>min⁻¹</td></tr><tr><td>Umgebungstemperatur max.</td><td>t</td><td>_____</td><td>°C</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>L x B x H</td><td>_____</td><td>mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>m</td><td>_____</td><td>kg</td></tr></table> Fabrikat: Fischbach Type _____	Volumenstrom max.	V	_____	m³/h	Druckerhöhung	ΔPt	_____	Pa	Spannung max.	U	_____	V	Frequenz max.	f	_____	Hz	Leistungsaufnahme max.	P	_____	kW	Stromaufnahme max.	I	_____	A	Drehzahl max.	n	_____	min ⁻¹	Umgebungstemperatur max.	t	_____	°C	Abmessungen	L x B x H	_____	mm	Gewicht	m	_____	kg
Volumenstrom max.	V	_____	m³/h																																							
Druckerhöhung	ΔPt	_____	Pa																																							
Spannung max.	U	_____	V																																							
Frequenz max.	f	_____	Hz																																							
Leistungsaufnahme max.	P	_____	kW																																							
Stromaufnahme max.	I	_____	A																																							
Drehzahl max.	n	_____	min ⁻¹																																							
Umgebungstemperatur max.	t	_____	°C																																							
Abmessungen	L x B x H	_____	mm																																							
Gewicht	m	_____	kg																																							